

TRAMPILLA DE DOBLE HOJA F1 / F2 / J

Marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado con dos compuertas - Sistema Doble Hoja



DA F1



DA F2

Descripción del producto

La trampa está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso antihumedad de 12.5 y de dos o más cierres de click.

Los marcos de la trampa se pueden elaborar con espesores de 12,5, 15 y 25 mm y están compuestos por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por medio de un procedimiento especial. La trampa se suministra con dos o más cables de seguridad y un gancho que se debe cerrar después de ser utilizada, con el fin de evitar accidentes.

Entre el marco y la compuerta queda un espacio de 1,75 mm. Una compuerta se abre ejerciendo presión sobre los cierres de click; la otra se abre elevando el pasador del cerrojo que se encuentra en el interior.

Una vez que se abren las compuertas la luz es completamente libre de obstáculos gracias al sistema especial de apertura.



DA JA

Ventajas de nuestro sistema

- Soluciones ideales para grandes dimensiones
- Diseño novedoso
- Entrega rápida
- Perfiles sólidos en aluminio
- Rápida instalación sobre paredes y techos

Dimensiones especiales

Producción de dimensiones especiales

Cerraduras

La trampa puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- FS** Cerradura cuadrada
- Z** Cerradura de cilindro con bocallaves
- PZ** Cerradura de cilindro con bocallaves y caja
- SD** Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)
- H** Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)
- P** Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

producimos soluciones

FF Systems España

Sistemas de Inspección

Alu
Doble Hoja

DA

